

2017年8月25日

(株)日幸電機製作所 営業部

TEL:044-455-1211

FAX:044-455-1212

EY63A 形生産中止のお知らせ

拝啓

貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。首題の件、下記の通り生産中止させていただきますのでご高配のほどお願いいたします。

尚、ご不明な点等、今後の対応策につきましては、別途お打合せ賜り度くお願い申し上げます。

敬具

《記》

1. 製造中止機種：漏電遮断器 EY63A 形
2. 製造中止理由：需要数減少により、安定供給が困難となったため
3. 代替推奨機種：漏電遮断器 EY103A 形, ES63A 形
4. 製造中止実施時期：平成 29 年 8 月 24 日納入分まで

比較表

		製造中止機種		代替推奨機種	
形名		EY63A		ES63A	EY103A
フレーム		60		60	100
極数		3		3	3
相線式		3φ3W, 1φ2W, 1φ3W		3φ3W, 1φ2W, 1φ3W	3φ3W, 1φ2W, 1φ3W
定格電圧 AC V		標準	指定	100-200-415 共用	100-200-415 共用
		100-200 共用	100-200-415 共用		
定格電流 A		60	60	60	30, 40, 50, 60, 75, 100
定格遮断容量 kA [Icu] sym. JIS C8201-2-1 Ann2	AC100V	5	5	10	25
	AC200V	5	5	10	25
	AC415V	—	2.5	7.5	10
定格感度電流 mA		30	30, 100/200/50 切替	30, 100/200/50 切替	30, 100/200/500 切替
動作時間 s		0.1 以内		0.1 以内	0.1 以内
定格感度電流 mA		—		—	100/200/500 切替
動作時間 s		—		—	0.3
表面形 外形寸法 mm 幅×長さ×奥行き(ハンドル迄)		75×130×60 (80)		75×130×60 (80)	75×130×60 (80)
接続方式 (注1)		表面形, 裏面形, 埋込形		表面形, 裏面形, 埋込形, 差込形	表面形, 裏面形, 埋込形

注 1: EY63A、ES63A、EY103A は、表面形、裏面形、埋込形いずれも外形寸法は同じです。

以上